











Vízmelegítők

Nettó






Hajdú	FT-5		Úrtartalom: 5 liter Gyors vízmelegítés Szabályozható hőmérséklet Felső elhelyezés Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 396 Szélesség [mm]: 260 Mélység [mm]: 200 Teljesítmény: 1500 W	38 832
Hajdú	FTA-5		Úrtartalom: 5 liter Gyors vízmelegítés Szabályozható hőmérséklet Alsó elhelyezés Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 396 Szélesség [mm]: 260 Mélység [mm]: 200 Teljesítmény: 1500 W	38 832
Electrolux	EWH 10 QO		Úrtartalom: 10 liter Felfűtési idő 65° ra: 23 perc Felső elhelyezés Zárt rendszerű Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 31,5 Szélesség [mm]: 31,5 Mélység [mm]: 32,4 Teljesítmény: 2000 W	31 417
Electrolux	EWH 10 QU		Úrtartalom: 10 liter Felfűtési idő 65° ra: 23 perc Alsó elhelyezés Zárt rendszerű Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 31,5 Szélesség [mm]: 31,5 Mélység [mm]: 32,4 Teljesítmény: 2000 W	34 558
Electrolux	EWH 15 QO		Úrtartalom: 15 liter Felfűtési idő 75° ra: 23 perc Felső elhelyezés Zárt rendszerű Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 36,8 Szélesség [mm]: 36,8 Mélység [mm]: 34 Teljesítmény: 2500 W	35 354
Electrolux	EWH 15 QU		Úrtartalom: 15 liter Felfűtési idő 75° ra: 23 perc Alsó elhelyezés Zárt rendszerű Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 36,8 Szélesség [mm]: 36,8 Mélység [mm]: 34 Teljesítmény: 2500 W	35 354
Hajdú	FT-10		Úrtartalom: 10 liter Gyors vízmelegítés Szabályozható hőmérséklet Felső elhelyezés Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 440 Szélesség [mm]: 30,5 Mélység [mm]: 270 Teljesítmény: 1500 W	51 403

Nettó

Hajdú	FTA-10		Úrtartalom: 10 liter Gyors vízmelegítés Szabályozható hőmérséklet Alsó elhelyezés Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 440 Szélesség [mm]: 30,5 Mélység [mm]: 270 Teljesítmény: 1500 W	51 403
Hajdú	ZA-10		Úrtartalom: 10 liter Felfűtési idő 65° ra: 18 perc Alsó elhelyezés Zárt rendszerű Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 470 Szélesség [mm]: 34 Mélység [mm]: 270 Teljesítmény: 2000 W	52 997
Hajdú	ZF-10		Úrtartalom: 10 liter Felfűtési idő 65° ra: 30 perc Felső elhelyezés Zárt rendszerű Használaton kívül kikapcsolható Hosszúság [mm]: 470 Szélesség [mm]: 34 Mélység [mm]: 270 Teljesítmény: 1200 W	57 421

		Bojlerek		
Ellnett	ENSH 120		Térfogat: 120 l, Fűtőteljesítmény: 1200W Gyors felfűtési idő, Hőmérséklet kijező, Zománcozott acéltartály, Vízcsatlakozás: 1/2" Réz fűtőbetét Biztonsági termosztát Biztonsági szelep Fűtést jelző lámpa Magassága.1090 mm Átmérője:460mm A két rögzítési pont távolság 270mm	39 291
Ariston	Lydos R 50 V		50 L Teljesítmény: 1,8 kW Hőteljesítmény: 0,99 kWh/24h Maximum nyomás: 8 bar Maximum vízhőmérséklet: 75 °C Titániumzománccal és magnézium anóddal bevont tartály. Működését kijelzőlámpa jelzi Mag: 568 mm, Szél: 450 mm Mély:480 mm	43 228
Ariston	Lydos R 80 V		80 L Teljesítmény: 1,8 kW Hőteljesítmény: 1,35 kWh/24h Maximum nyomás: 8 bar Maximum vízhőmérséklet: 80 °C Titániumzománccal és magnézium anóddal bevont tartály. Működését kijelzőlámpa jelzi. Mag: 773 mm, Szél: 450 mm Mély:480 mm	47 165



Nettó

Ariston	Lydos R 100 V		100 L Teljesítmény: 1,8 kW Hőteljesítmény: 1,56 kWh/24h Maximum nyomás: 8 bar Maximum vízhőmérséklet: 75 °C Titániumzománccal és magnézium anóddal bevont tartály. Működését kijelzőlámpa jelzi. Mag: 913 mm, Szél: 450 mm Mély:480 mm	55 039
Ariston	AN LUX ECO 30/5		Úrtartalom: 30 liter Felfűtési idő 65° ra: 1,10 óra Zárt rendszerű Használton kívül kikapcsolható Magasság [mm]: 447 Szélesség [mm]: 4447 Mélység [mm]: 410 Teljesítmény: 1500 W Réz fűtőbetét. LED kijelző	55 039
Hajdú	AQ 50		Térfogat: 50 l Tűzzománcozott tartály Aktív anódos korrózióvédelem Több vízvételi hely kiszolgálása Szabályozható vízhőmérséklet Névleges üzemi nyomás: 0,6 Mpa "C" energiaosztály Biztonsági szelep Fűtést jelző lámpa Magassága.480 mm Átmérője:340mm	64 961
Hajdú	AQ 80		Térfogat: 80 l Tűzzománcozott tartály Aktív anódos korrózióvédelem Több vízvételi hely kiszolgálása Szabályozható vízhőmérséklet Vízcsatlakozás G1/2 Névleges üzemi nyomás: 0,6 Mpa "C" energiaosztály Biztonsági szelep Fűtést jelző lámpa Magassága.500 mm Átmérője:650mm	66 096
Electrolux	EWH 50 FMX		Térfogat: 50 l, Teljesítmény: 2000 W Eco/Fagyálló üzemmód Az X-Heat "száraz" fűtőelemek rendszere kiküszöböli a fűtőelemek vízzel való érintkezését, ami meghosszabbítja élettartalmát.A "Multi" memória funkcióval három fűtési módot programozhat, Mag: 82,5 cm Szél: 35,9 cm Mély: 34,4 cm Függőleges és vízszintes felszerelési mód	68 575
Hajdú	Z-50		Úrtartalom: 50 L Magasság: 495 mm Átmérő: 515 mm Vízcsatlakozás: G 1/2 Max. üzemi nyomás: 7 bar Villamos teljesítmény: 1,8 kW Felfűtés 65°C-ra: 1,8 h Készenléti energia: 0,9 kWh/24h Tömeg: 22 kg Melegvíz hőmérséklete: szabályozható	86 267







Nettó

Hajdú	ZV-80		Úrtartalom: 80 L Magasság: 528 mm Átmérő: 515 mm Szélesség: 750 mm Vízcsatlakozás: G 3/4 Villamos teljesítmény: 1,2 kW Felfűtés 65°C-ra: 4,2 h Tömeg: 29 kg Melegvíz hőmérséklete: szabályozható	100 609
Electrolux	EWH 80 FMX		Térfogat: 80 l, Teljesítmény: 2000 W Eco/Fagyálló üzemmód, hőmérsékletét egy fokos pontossággal Az X-Heat "száraz" fűtőelemek rendszere kiküszöböli a fűtőelemek vízzel való érintkezését, ami meghosszabbítja élettartalmát. A "Multi" memória funkcióval három fűtési módot programozhat, Mag: 72,9 cm Szél: 45,4 cm Mély: 46 cm Függőleges és vízszintes felszerelési mód	78 661
Hajdú	AQ Flat 50		Úrtartalom: 50 L Magasság: 585 mm Szélesség: 600 mm Mély: 325 mm Vízcsatlakozás: G 1/2 Max. üzemi nyomás: 6 bar Villamos teljesítmény: 1200+800 W Függőlegesen és vízszintesen felszerelhető, vízszintesen csak jobb oldalra fektetve helyezhető. Felfűtési idő 65°C-ra 1,3 óra. Mechanikus (tekerőgombos) szabályozás, led világítással Nanokerámias felületkezelte külső palást és titánium tartalmú tűzzománc belső tartály felület	78 661
Hajdú	AQ 120		Térfogat: 120 l Tűzzománcozott tartály Aktív anódos korrózióvédelem Több vízvételi hely kiszolgálása Szabályozható vízhőmérséklet Vízcsatlakozás G1/2 Névleges üzemi nyomás: 0,6 Mpa "C" energiaosztály Biztonsági szelep Fűtést jelző lámpa Magassága.977 mm Átmérője:496mm	79 171
Hajdú	Z-80		Úrtartalom: 80 L Magasság: 700 mm Átmérő: 515 mm Vízcsatlakozás: G 1/2 Max. üzemi nyomás: 7 bar Villamos teljesítmény: 1,8 kW Felfűtés 65°C-ra: 2,8 h Készenléti energia: 1,12 kWh/24h Tömeg: 27 kg Melegvíz hőmérséklete: szabályozható	83 000




Nettó

Electrolux	EWH 100 FMX		Térfogat: 100 l, Teljesítmény: 2000 W Eco/Fagyálló üzemmód, hőmérsékletét egy fokos pontossággal tudja beállítani. Az X-Heat "száraz" fűtőelemek rendszere kiküszöböli a fűtőelemek vízzel való érintkezését, ami meghosszabbítja azoknak élettartalmát. A "Multi" memória funkcióval három fűtési módot programozhat, Mag: 87,9 cm Szél: 45,4 cm Mély: 46 cm Független és vízszintes felszerelési mód	86 535
Hajdú	Z-80 SMART		Úrtartalom: 80 L Magasság: 762 mm Átmérő: 515 mm Max. üzemi nyomás: 7 bar Teljesítmény: 1,8 kW Felfűtés 65°C-ra: 2,8 h Készenléti energia: 1 kWh/24h Tömeg: 27 kg Melegvíz hőmérséklete: szabályozható SMART vezérlésű öntanuló rendszerrel rendelkeznek, melyek segítségével még hatékonyabban és takarékosabban állíthatunk elő melegvizet.	86 535
Hajdú	Z-120		Úrtartalom: 120 L Magasság: 930 mm Átmérő: 515 mm Vízcsatlakozás: G 1/2 Max. üzemi nyomás: 7 bar Villamos teljesítmény: 1,8 kW Felfűtés 65°C-ra: 4,2 h Készenléti energia: 1,4 kWh/24h Tömeg: 33 kg Melegvíz hőmérséklete: szabályozható	97 900
Ariston	VLS EVO 50		Úrtartalom: 45 l Magasság: 77,6 cm Szél.: 50,6 cm mély: 27 cm. Dupla tartály technológia gyorsabban melegíti a vizet, és az Eco Evo funkció megjegyzi a felhasználó napi szokásait. Teljesítmény: 1,5 Kw, Okos kijelző. Telepítése függőlegesen vagy vízszintesen.	94 409
Hajdú	Z-120 SMART		Úrtartalom: 120 L Magasság: 1039 mm Átmérő: 515 mm Max. üzemi nyomás: 7 bar Teljesítmény: 1,8 kW Felfűtés 65°C-ra: 4,2 h Készenléti energia: 1,38 kWh/24h Melegvíz hőmérséklete: szabályozható SMART vezérlésű öntanuló rendszerrel rendelkeznek, melyek segítségével még hatékonyabban és takarékosabban állíthatunk elő használati melegvizet.	98 346




Nettó

Ariston	VLS EVO 80		Úrtartalom: 80 l Magasság: 106,6 cm Szél.: 50,6 cm mély: 27 cm. Dupla tartály technológia gyorsabban melegíti a vizet, és az Eco Evo funkció megjegyzi a felhasználó napi szokásait. Teljesítmény: 1,5 Kw, Okos kijelző. Telepítése függőlegesen vagy vízszintesen.	94 409
Ariston	VLS EVO 100		Úrtartalom: 100 l Magasság: 125,1 cm Szél.: 50,6 cm mély: 27 cm. Dupla tartály technológia gyorsabban melegíti a vizet, és az Eco Evo funkció megjegyzi a felhasználó napi szokásait. Teljesítmény: 1,5 Kw, Okos kijelző. Telepítése függőlegesen vagy vízszintesen.	106 220
Electrolux	EWH 80 SI		Úrtartalom: 80 l, Teljesítmény: 2000 W Hőmérsékletét egy fokos pontossággal tudja beállítani. Az X-Heat "száraz" fűtőelemek rendszere kiküszöböli a fűtőelemek vízzel való érintkezését, ami meghosszabbítja azoknak élettartalmát. A "Inteligens" memória Digitális inverter technológia. Wifi vezérlés Mag: 92 cm Szél: 55,5 cm Mély: 35 cm Függőleges és vízszintes felszerelési mód	110 157
Electrolux	EWH 100 SI		Úrtartalom: 100 l, Teljesítmény: 2000 W Hőmérsékletét egy fokos pontossággal tudja beállítani. Az X-Heat "száraz" fűtőelemek rendszere kiküszöböli a fűtőelemek vízzel való érintkezését, ami meghosszabbítja azoknak élettartalmát. A "Inteligens" memória Digitális inverter technológia. Wifi vezérlés Mag: 113,5 cm Szél: 55,5 cm Mély: 35 cm Függőleges és vízszintes felszerelési mód	118 031
Ariston	VLS EVO Wifi 80		Úrtartalom: 80 l Magasság: 106,6 cm Szél.: 50,6 cm mély: 27 cm. Dupla tartály technológia gyorsabban melegíti a vizet, és az Eco Evo funkció megjegyzi a felhasználó napi szokásait. Teljesítmény: 1,5 Kw, Okos kijelző. Telepítése függőlegesen vagy vízszintesen. Wifi vezérlés	123 543
Ariston	VLS EVO Wifi 100		Úrtartalom: 100 l Magasság: 125,1 cm Szél.: 50,6 cm mély: 27 cm. Dupla tartály technológia gyorsabban melegíti a vizet, és az Eco Evo funkció megjegyzi a felhasználó napi szokásait. Teljesítmény: 1,5 Kw, Okos kijelző. Telepítése függőlegesen vagy vízszintesen. Wifi vezérlés	141 654

Nettó

Hajdú	Z-150		Úrtartalom: 150 L Magasság: 1125 mm Átmérő: 515 mm Vízcsatlakozás: G 1/2 Max. üzemi nyomás: 6 bar Villamos teljesítmény: 1,8 kW Felfűtés 65°C-ra: 5,3 h Készenléti energia: 1,45 kWh/24h Tömeg: 39 kg Melegvíz hőmérséklete: szabályozható	133 780
Hajdú	Z-200		Úrtartalom: 200 L Magasság: 1500 mm Átmérő: 544 mm Vízcsatlakozás: G 1/2 Max. üzemi nyomás: 6 bar Villamos teljesítmény: 2,4 kW Felfűtés 65°C-ra: 5,5 h Készenléti energia: 1,56 kWh/24h Tömeg: 52 kg Melegvíz hőmérséklete: szabályozható	157 402
Ariston	Lydos Hybrid 100		Úrtartalom: 100 l Teljesítmény: 1400 W. Hőszivattyús, Titánium tartalmú zománccal bevont tartály, Magnézium anód és aktív anód a tartály korróziójának megelőzésére. Mag: 1153 mm Szél: 465 mm Mély: 465 mm	236 142

Gázbojler

Hajdú	GB 80 K		Úrtartalom: 80 liter Kiváló hőszigetelés Minimális készenléti energia felhasználás Aktív anódos korrózióvédelem Oxigénőrző biztonsági funkció Kiemelkedő tüzeléstechnikai hatások Gyors felfűtés Szabályozható víz hőmérséklet Átmérő: 515 mm Magasság: 877 mm	117 323
Hajdú	GB 80 KN		Úrtartalom: 80 liter Kiváló hőszigetelés Minimális készenléti energia felhasználás Aktív anódos korrózióvédelem Oxigénőrző biztonsági funkció Kiemelkedő tüzeléstechnikai hatások Gyors felfűtés Szabályozható víz hőmérséklet Átmérő: 515 mm Magasság: 877 mm	165 276
Hajdú	GB 120 KN		Úrtartalom: 120 liter Kiváló hőszigetelés Minimális készenléti energia felhasználás Aktív anódos korrózióvédelem Oxigénőrző biztonsági funkció Kiemelkedő tüzeléstechnikai hatások Gyors felfűtés Szabályozható víz hőmérséklet Átmérő: 515 mm Magasság: 1152 mm	174 424